


C6110063311 阻燃麦克风线缆

(MC3025/2C/LS)



描述

16AWG., 1.5mmsq. 多股镀锡铜, 2 芯结构, 低烟无卤绝缘, 铝箔全屏蔽, 镀锡铜编织覆盖率 85%, 低烟无卤护套.

用途

用于麦克风与放大器连接.

标准

- 符合欧盟 RoHS 2011/65/EU 指令.
- 符合阻燃 : IEC 60332-1-2
- 符合烟密度 : IEC 61034-2
- 符合酸性气体排放 : IEC 60754-2

结构

导体

材质 :	镀锡铜
尺寸 :	1.5mmsq. (16AWG)
组合 :	30/0.25mm

绝缘

材质 :	低烟无卤
外径 :	2.9mm
颜色 :	红, 黑



电线电缆

技术规格书

www.samsoncable.com.hk

C6110063311

(MC3025/2C/LS)

阻燃麦克风线缆

屏蔽

材质：铝箔, 100%覆盖率

编织

材质：镀锡铜编织, 覆盖率 85%

护套

材质：低烟无卤

外径：8.9mm

颜色：黑

物理性能

工作温度 (移动) -25°C to 90°C

工作温度 (固定) -40°C to 90°C

最小弯曲半径 (固定) 89mm

电气性能

额定电压 300V

建议使用最大通过电流 9A

最大直流电阻@20°C 13.7Ω/km

耐压测试：芯线对芯线 2kV a.c/1min

耐压测试：芯线对屏蔽 2kV a.c/1min

所有资料遵从制造商公差。

为确保资料的准确性，公司有权更改产品的资料，恕不另行通知。

© 2013 年 升辉电线电缆(深圳)有限公司 版权所有。

建立：LLS | 审批：LQM | 版本：02 | 日期：27-07-2015 | 页数 2 of 2